

IWC1800 Серия

Пропиточное средство на водной основе Hydrodeck

Деревянные конструкции, используемые снаружи, такие как садовая мебель или конструктивные элементы здания, могут быть построены с использованием различных пород дерева, как малостабильных, так и нестабильных.

Это связано с наличием танина и экстрактов, которые ограничивают эластичность и предельную проницаемость лакокрасочных материалов. Для таких подложек необходимо использовать альтернативные ЛКМ, требующие периодического контроля и восстановления.

Научно-исследовательский отдел Sirca разработал новое поколение пропитывающих средств на водной основе для напольных покрытий с «контролируемой эрозией». Высохшее покрытие IWC1800 не отслаивается и не стирается с течением времени, это означает, что подобная поверхность не требует предварительной шлифовки при восстановительных работах.

Продукт содержит особые УФ-наполнители и антиоксиданты, которые обеспечивают высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. Рекомендуется колеровать IWC1800 пастами серии PTW, чтобы гарантировать правильные показатели долговечности покрытия.

Серию IWC1800 допускается наносить непосредственно на необработанную древесину, в случае, если пропитка правильно тонирована, или после нанесения одного слоя обычного водоразбавимого пропиточного средства IM3000. Продукт характеризуется высокой скоростью сушки и оптимальной смачиваемостью.

IWC1800 может быть окрашен пигментной пастой PNW130 в количестве до 10%.

Пропиточное средство IWC1800 можно наносить кистью, валиком или распылением, оно подходит для окраски наружных напольных покрытий, настила у бассейна, веранд, тропинок, садовой мебели, причалов и доков.

IWC1800 подходит как для древесины мягких пород, так и для древесины твердых пород с низким содержанием танина. Если Вы хотите использовать эту пропитку на древесине твердых пород с высоким содержанием танина, просим связаться с техническим специалистом Sirca перед началом работ.